PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

2001-320095

(43)Date of publication of application: 16.11.2001

51)Int.CI.

H01L 35/22 CO1G 51/00

HO2N 11/00

21)Application number : 2001-054814

(71)Applicant: TOHOKU TECHNO ARCH CO LTD

22)Date of filing:

28.02.2001

(72)Inventor: ONO YASUHIRO

MIYAZAKI YUZURU

KAJITANI TAKESHI

30)Priority

riority number : 2000059548

Priority date: 03.03.2000

Priority country: JP


54) OXIDE THERMOELECTRIC MATERIAL

57)Abstract:

'ROBLEM TO BE SOLVED: To provide an oxide

nermoelectric material having a higher figure of meritz.

OLUTION: The oxide thermoelectric material is represented y a compositional formula $(A1-zBz)1-xCoO2+d[0\leq x\leq 1, 0\leq z\leq 1,$ 1≤d≤1], where B is at least one kind selected from among lg, Sr, Ba, Sc, Y, Bi, H, Li, Na, K, Cs, NH4 and a rare earth lement, and A is an element atom where the threeimensional sequential period of sub-lattice formed by [(A1-3z)1-xOd] is different from the three-dimensional sequential eriod of sub-lattice formed by a Co/O coordination



EGAL STATUS

olyhedron.

)ate of request for examination]

)ate of sending the examiner's decision of jection

find of final disposal of application other than e examiner's decision of rejection or



(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号 特開2001-320095 (P2001-320095A)

(43)公開日 平成13年11月16日(2001.11.16)

(51) Int.Cl. ⁷	識別記号	FΙ	テーマコード(参考)
H01L 35/22		H 0 1 L 35/22	4G048
C01G 51/00		C 0 1 G 51/00	
H02N 11/00			A
110 211 11,00		H 0 2 N 11/00	Α

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 8 頁)


		
(21)出願番号	特顧2001-54814(P2001-54814)	(71) 出題人 899000035
(22)出顧日	平成13年2月28日(2001.2.28)	株式会社 東北テクノアーチ 宮城県仙台市青葉区荒巻宇青葉468番地 (72)発明者 小野 泰弘
(31)優先権主張番号	特願2000-59548 (P2000-59548)	宮城県名取市下増田字六角20-2
(32)優先日	平成12年3月3日(2000.3.3)	(72)発明者 宮崎 譲
(33)優先権主張国	日本 (JP)	宫城県仙台市太白区向山三丁目11-30- 307
		(72)発明者 梶谷 剛
		宮城県仙台市太白区八木山南四丁目 3 -22
		(74)代理人 100098729
		弁理士 重信 和男 (外2名)
		Fターム(参考) 4C048 AA04 AA05 AB05 AC04 AD06
		AED5
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	

(54)【発明の名称】 酸化物熱電材料

(57)【要約】

【課題】 より高い性能指数 Z を有する酸化物熱電材料を提供すること。

【解決手段】 組成式 $(A_{1-z}B_{z})_{1-x}C_{0}O_{2+d}[0 \le x < 1, 0 \le z < 1, -1 \le d \le 1]$ で表され、式中のBはMg、Sr、Ba、Sc、Y、Bi、H、Li、Na、K、Cs、NH4または希土類元素の少なくとも1種であって、式中のAを、 $[(A_{1-z}B_{z})_{1-x}O_{d}]$ が作る副格子の3次元配列周期が、前配 C_{0} O配位多面体が作る副格子の3次元配列周期と異なるものとなる元素原子とする。



【特許請求の範囲】

【請求項1】 組成式(A_1-zB_z) 1-xCoO 2+d $[0 \le x < 1, 0 \le z < 1, -1 \le d \le 1]$ で表され、式中のBはMg、Sr、Ba、Sc、Y、Bi、H、Li、Na、K、Cs、NH4または希土類元素の少なくとも1種であって、式中のAは、 $[(A_1-zB_z)$ 1-xOd] が作る副格子の3次元配列周期が、前記Co/O配位多面体が作る副格子の3次元配列周期と異なるものとなる元素原子であることを特徴とする酸化物熱電材料。

【請求項2】 前記A原子がCaである請求項1に記載の酸化物熱電材料。

【請求項3】 前記Ca原子とCo原子との組成比率Ca:Coが約0.75:1.00である請求項2に記載の酸化物熱電材料。

【請求項4】 前記 $C \circ G$ 子が、組成物中において混合 価数状態の $C \circ T$ が、3.0 $\leq n \leq 4$.0の範囲である請求項2または3に記載の酸化物熱電材料。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術の分野】本発明は、熱を直接電気エネルギーに変換可能な熱電変換材料、特には実用温度領域においてより高い熱電変換特性を有する酸化物熱電材料に関する。

[0002]

【従来の技術】熱電変換は、熱エネルギーと電気エネルギーを直接的に変換する技術であり、途中に摺動部分が介在しないために摩擦による変換損失等が無く、高い変換効率が得られるとともに静粛性にも優れている。

【0003】この技術の基本となる物理現象は、ゼーベック効果すなわち異種物質を接触させて、その接合部に温度差を与えると、両端に熱起電力が発生する現象によっている。従ってこの接合外部に負荷を接続することにより、回路に電流が流れ、電力として取り出すことが可能である。この技術は、炉の廃熱を利用した発電機や宇宙用・軍事用の電源として一部実用化されている。

【0004】一方、ゼーベック効果の逆現象として、異種物質の接合部に電流を流すと、一端が加熱され、他端が冷却されるペルチェ効果がある。この効果を利用すると、素子に流す電力を調整して物質を一定温度に加熱あるいは冷却する温度制御器として応用することが可能であり、既にコンピュータのCPU置用の素子として実用化されている。熱電変換素子は、これら可逆的なゼーベック効果とペルチェ効果を利用した素子である。

【0005】現在最も実用化されている熱電変換素子は、Bi2Te3系化合物半導体を基本とし、この化合物に部分的にSb等を固溶させてp型及びn型素子を作り、これらを接合させて形成された「pn接合」から成っている。Bi2Te3系化合物半導体は、実用温度の

域である室温付近で優れた熱電変換特性を有するものの、温度の上昇と共に、蒸気圧の高いBiの揮発による組成の変化等が生じ、中高温の温度領域ではその特性が急速に劣化する。一般に大きな電力を取り出すためには、材料を高温で使用することが要求されるため、高温においても優れた熱電変換特性を維持できる材料の出現が望まれていた。

【0006】こうした中で最近、Coを含む酸化物で高温まで優れた熱電変換特性を有する化合物が発見された。その化学式は $NaCoO_2$ で表され、室温近傍で約 $100\mu V/K$ という高いゼーベック係数と、約500 Scmという高い導電率とを併せ持ち、その熱電特性は従来の Bi_2Te_3 系化合物半導体のそれに匹敵すると報告されている。

【0007】これら熱電材料の熱電変換特性は、一般にゼーベック係数 α 、導電率 σ 、熱伝導率 κ の3つのパラメーターを用いて以下の(1)式で表される性能指数Zによって定義される。

 $Z = \alpha 2 \sigma / \kappa \cdots (1)$

上記の(1)式から分かるように、性能指数 Z を高めるためには、ゼーベック係数 α および導電率 σ を大きくし、かつ熱伝導率 κ を小さくすることが望まれる。このうちゼーベック係数 α は、その増加の二乗が性能指数 Z の増大に寄与するため、3つパラメーターの中でも最も重要なパラメーターである。しかしこれらのパラメーターは半導体中におけるキャリア 濃度の関数であり、相互に関連しているため、従来の金属自由電子論の枠組では、高いゼーベック係数と高い導電率という相反する性質を有することは不可能で、予想される Z の値には上限があると考えられていた。

【0008】しかしながら、これに反して前述のNaC oO2は高いゼーベック係数と金属的な高い導電率とを併せ持つことから、これまでの自由電子論では説明できない新しい電子構造を有する次世代の熱電材料として注目されるに至っている。

[0009]

【発明が解決しようとする課題】このNaCoO2の結晶構造は、空間群P6322、格子定数a~2.82Å, c~10.9Åで表される六方晶系に属し、図9に示したのに、Coイオンは酸素により八面体型6配位され、この配位八面体の一辺を互いに共有しながら、a一bの配位八面体の一辺を互いに共有しながら、a一bの配位八面体の一辺を互いに共有しながら、aイオンは、これらCoO2面の層間に位置している。Aイオンは、これらCoO2面の層間に位置している。山道、Naイオンは、しかも酸素は定比であるため、構造るで存在しており、しかも酸素は定比であるため、構造るで存在しており、しかも酸素は定比であるため、あるで存在しており、しかも酸素は定比であるため、は近つてこの化合物においては、Naの占有率×がCo不式はNaxCoO2(x≤1)で表されるべきである。イオンの価数(キャリア数)を決定し、その電子構造を変化させると考えられが、これまでの研究では、この名

に議論した研究はなされていない。つまり、この原因と して、これらNaCoO2熱電材料を焼成にて製造する 際に、Naが揮発するために仕込み組成と得られた試料 の×の値が一致しないことが挙げられる。このことは、 これらNaCoO2熱電材料を工業的に製造する場合に おいて、Naの揮発が生じるために所望の特性を有する 熱電材料を安定的に製造することが難しいことを意味し ており、更には、その使用温度を高めていくと、従来の Bi2Te3と同様にNaが揮発してしまい、組成に変 化が生じて特性の劣化を生じる可能性があることを意味 している。また、これらNaCoO2熱電材料は、前述 のよう従来使用されていたBi2Te3に比較して優れ た特性を有するものの、その性能指数とは実用に供する のに十分なものとは言えず、更に高い性能指数と、つま りはより高いゼーベック係数α並びにより高い導電率σとを有する熱電材料が切望されていた。

【0010】よって、本発明は上記した問題点に着目してなされたもので、第1の目的としてより高い性能指数 Zを有する酸化物熱電材料を提供するとともに、第2の目的として、加熱による昇華等により組成変化を生じることがなく、より安定して製造できるばかりか、高温領域での使用にて特性の劣化を生じることの少ない酸化物熱電材料を提供することを目的としている。

[0011]

【課題を解決するための手段】前記した問題を解決する ために、本発明の酸化物熱電材料は、組成式(A1-z B_z) 1-x $C \circ O_2+d$ [x t $0 \le x < 1$, z t $0 \le x$ z<1、−1≦d≦1]で表され、式中のBはMg, S r, Ba, Sc, Y, Bi, H, Li, Na, K, C s、NH4または希土類元素の少なくとも1種であっ て、式中のAは、[(A 1 — z B z)1 — x O d]が作 る副格子の3次元配列周期が、前記Co/O配位多面体 が作る副格子の3次元配列周期と異なるものとなる元素 原子であることを特徴としている。この特徴によれば、 前記 [(A1-zBz) 1-xOd] が作る副格子の3 次元配列周期をCo/O配位多面体が作る副格子の3次 元配列周期と異なるものとすることで、得られる酸化物 熱電材料の結晶構造を複合結晶構造として、エントロピ 一の高い状態を実現できることから、結果として従来の 酸化物熱電材料と比較してより髙い性能指数2を得るこ とができる。尚、本発明における複合結晶構造とは、元 素置換や酸素欠損等により互いの副格子の配列周期が整 数倍に一致した状態のものも含むものとする。

【0012】本発明の酸化物熱電材料は、前記A原子が Caであることが好ましい。このようにすれば、Caは 高温における昇華性が低いことから、得られる酸化物熱 電材料が加熱による昇華等により組成変化を生じること が少なく、より安定して酸化物熱電材料を製造できるば かりか、高温領域での使用時における特性劣化を低減す ることができる。 【0013】本発明の酸化物熱電材料は、前記Ca原子とCo原子との組成比率Ca:Coが約0.75:1.0 Oであることが好ましい。ここで「約」と記したのは、 本発明の酸化物熱電材料が複合結晶構造を取るため、互 いの副構造の周期が単純な整数比で表すことができず、 従って組成式も単純な比で表現することが不可能なこと による。このようにすれば、CaとCoが単相となる組 成とすることで、得られる酸化物熱電材の安定性を向上 できる。

【0014】本発明の酸化物熱電材料は、前記Co原子が、組成物中において混合価数状態のCoイオン状態であって、その形式価数Co n + 0 n が、3.0 \le n \le 4.0 の範囲であることが好ましい。このようにすれば、Co o 原子の形式価数を3.0 \le n \le 4.0 の範囲とすることで、ホールキャリアの数が増大して、得られる酸化物熱電材料の導電率を高いものとすることができ、結果的に性能指数を向上に寄与できる。

[0015]

【発明の実施の形態】以下、図面に基づいて本発明の実施形態を説明すると、図1は、本発明の酸化物熱電材料の合成工程を示すフロー図である。

【〇〇16】原料としては、カルシウム供給源として安価に入手できるCaC〇3を使用し、コバルト供給源としてはCo3〇4粉末を使用した。これら原料の純度等は、不純物が多いと得られる酸化物熱電材料の特性が低下する場合があることから、適宜に高純度のものを選択することが望ましい。

【0017】前記CaCO3粉末とCo3O4粉末とを、焼成して得られる酸化物熱電材料中のCaとCoとの組成比率が約0.75:1.00となるように秤量した後、乳鉢中に投入して均一状となるように攪拌混合する。

【0018】前記混合にて均一化された混合物は、焼成容器に移された後、焼成容器ごと焼成装置に投入され、酸素気流中で920℃、12時間焼成処理を2回実施して結晶性の均質化を行い、焼成の終了後、徐冷して酸化物熱電材料とした。

【0019】これらCaとCoとの組成比率としては、種々の組成比率について検討した結果、Ca:Co=0.75:1.00の組成比率にて単相となる化合物が得られ、合成された酸化物熱電材料が高い安定性を示すことから好ましいが、本発明はこれに限定されるものではなく、本実施形態で使用しているCaに他の陽イオンを加えた場合や、Ca以外の他の陽イオンを用いる場合には、用いる陽イオンの種別や組み合わせに併せて適宜に選択すれば良い。

【 0 0 2 0 】本実施形態にて用いた陽イオンであるCaの酸化物における系には、従来において、Ca3Co2 O6およびCa9Co12O28(Ca: Co=0.7 5:1.00)の2相が報告されており、前者は既に構造

解析がなされているが、後者は組成および構造とも不明 確である。本実施形態で前記にて合成された化合物は組 成的に後者に近いものの、その酸素含有量が異なってい るため、Ar-29%H2混合ガス雰囲気下で熱重量測 定を行って確認したところ、Ca0. 75CoOy組成 で酸素量yは2.38であり、Coイオンの平均価数は 約+3.26であること確認できた。従って従来報告され ていたCagCo12O28の組成 (Con+=3.1 7)は明らかに誤っている。この理由としては、前記に て合成された本実施形態の酸化物熱電材料が、後述する ように複合結晶構造を有するものであり、両副格子の周 期が非整合であるため、構造式を簡単な整数比で書くこ とが困難であることに起因しているものと考えらる。本 発明においては、便宜上前記にて合成した酸化物熱電材 料の組成をCa0. 75CoO2. 38で表記すること とする。

【0021】次いで図2に、本実施形態にて合成したC a O. 75 C o O 2. 38 粉末の X 線回折パターンを示 す。図中、主な回折ピークは、単斜晶系、格子定数 a= 4.84Å, b=4.55Å, c=10.84Å, β=98.4degで指数 付けが可能であった。さらに消滅則および長周期構造を 見出すために、電子線回折実験を行った結果得られたa *-b*面の回折パターンを図3に示す。この図から、 基本反射の格子定数はX線回折で得られた値と一致して いることが確認できるとともに、消滅則は、hk0:h + k, h 0 0 ∶ h, 0 k 0 : kがいずれも偶数であること から、CaO.75CoO2.38の結晶は、C底心 (空間群はC2/m、CmあるいはC2のいずれか)の 単斜晶であることが確認できる。以上の基本反射の他 に、b*方向に約2.4倍の非整合な長周期構造が存在す ることが確認され、これら非整合長周期構造のスポット は、長周期のピークにしては回折強度が基本反射並に強 く、それらを別の単結晶の基本格子と考えると容易に指 数付けすることが可能である。このことから、Ca 0.75CoO2. 38はCaの作る単斜晶の副格子と Co/Oが作る別の単結晶の副格子とからなる複合結晶 (周期の異なるいくつかの副格子が互いに入り組んで構 成される結晶)と考えることができる。この化合物で は、図4に示すようにCa2CoO3副格子(単斜晶: $a = 4.84 \,\text{Å}$, $b_1 = 4.55 \,\text{Å}$, $c = 10.84 \,\text{Å}$, $\beta = 98.4 \,\text{deg}$) とCoO2副格子(単結晶:a=4.84Å, b2=2.79Å, c=10.84Å, β=98.4deg) からなることが明らかに なった。これらの副格子では、各々2軸(a軸とa軸、 c軸とc軸)を共有して、c軸方向に積層している。 尚、以上の副格子を考慮すると、この物質の結晶構造に 基づく構造式は、[Ca2CoO3]b2/b1[Co 〇2] (b1/b2=4.55/2.79=0.61)と表すことが でき、これらの比率においてCoを基準とする組成式と してCa0. 75CoO2. 38が導かれる。なお実際 の結晶では、互いに非整合な周期の影響を受けて各々の

副格子は大きな変調を受けているが、明確さを期すため ここでは変調を考慮しない基本構造を示した。

【0022】このように、本実施形態では、Co/O配位多面体が作る副格子の3次元配列周期と異なる3次元配列周期を有する副格子を形成可能な原子としてCaを使用しており、このようにすることは、Caが比較の価であるとともに、高温においてもNaの場合での使用はおり、このようにはおいてもNaの場合であるとともに、製造時の機成や高温での使用時代がようないことから、製造所では低下ました。のではなく、これらCaが昇華にておることがらいました。のではなく、これらCaがようなに限定されるものではなく、これらCaが表に、NH4単体がもしてまた。NH4単体物もしくは2種以上の混合物を用いるようにしても良い。

【0023】次いで図5に、本実施形態にて合成したCa0.75Co02.38の焼結体試料にて測定したゼーベック係数 α の温度変化(室温以下)を従来のNaxCo02の報告値(単結晶)と共に示す。300Kにおける値は、NaxCo02が約 100μ V/Kであるのに対し、Ca0.75Co02.38のゼーベック係数は 130μ V/Kと約1.36の値を有していた。更には、室温以下の全温度範囲においてCa0.75Co02.38のゼーベック係数 α は、NaxCo02のゼーベック係数を大きく上回っていることがわかる。

【0025】これらゼーベック係数 α 並びに導電率 σ の特性を決定している要素としては、化合物の結晶中に存在する $C\circ O$ 2面の特性に起因しているものと考えられ、この $C\circ O$ 2面内に存在する $C\circ O$ 7 知度であるため $C\circ O$ 7 知度であるため $C\circ O$ 7 知度であるため $C\circ O$ 7 知度であるため $C\circ O$ 7 知度であるのに対し、本実施形態の $C\circ O$ 7 5 $C\circ O$ 2 3 8 では $C\circ O$ 7 知価数は約+3 2 6 であって、 $C\circ O$ 2 3 8 では $C\circ O$ 7 ものであって、 $C\circ O$ 2 3 8 では $C\circ O$ 7 ものである $C\circ O$ 8 は、料りのの下りに、 $C\circ O$ 8 は、料りのの下りに、 $C\circ O$ 9 は、料りのの下りに存在できるため、結果的

に前記伝導に寄与する CoO_2 面も高温領域まで安定に存在できることが、本実施形態の CaO_75CoO_2 、38化合物が非常に広い温度範囲領域において高いゼーベック係数 α を示す理由と考えられる。

【0026】また、図7並びに図8に、本実施形態にて合成したCa0.75CoO2.38の焼結体試料で測定された抵抗率の温度変化を示す。室温以下の温度域においてCa0.75CoO2.38は金属的、すなわち温度の上昇とともに導電率が低下する挙動を示し、400 K以上の室温以上の温度領域では、逆に半導体的な電電率が低下するため、熱電性能指数 Zは、高温側にて熱電性能指数 Zが増大する。しかしながら、本物質には400 K付近に相変態があり、高温並びに低温の双方で導電率が上昇(抵抗率が減少)するため、幅広い温度範囲において優れた熱電特性を示す可能性がある。

【0027】また、20K以下で見られる抵抗率の上昇は、フェリ磁性転移に対応している。300Kにおける抵抗率の絶対値は、比較となる従来の $Na_{x}CoO_{2}$ が $m\Omega$ cm程度であるのに対し、 $15m\Omega$ cmと3倍ほど高くなっている。

【0028】このように本実施形態のCa0.75Co O2.38は、近年注目されているNaxCoO2材料 に比較して、より高いゼーベック係数αを実用温度領域 の全般に渡って有するとともに、高い温度領域において も組成変化を生じることなく、安定して製造並び使用で きることから、高い実用性を有している。

[0029]

【発明の効果】本発明は次の効果を奏する。

【0030】(a)請求項10発明によれば、前記 $[(A_1-z_Bz)_{1-x}O_d]$ が作る副格子の3次元配列周期を C_0 /〇配位多面体が作る副格子の3次元配列周期と異なるものとすることで、得られる酸化物熱電材料の結晶構造を複合結晶構造として、エントロピーの高い状態を実現できることから、結果として従来の酸化物熱電材料と比較してより高い性能指数 z を得ることができる。

【0031】(b)請求項2の発明によれば、Caは高温における昇華性が低いことから、得られる酸化物熱電材料が加熱による昇華等により組成変化を生じることが少なく、より安定して酸化物熱電材料を製造できるばかりか、高温領域での使用時における特性劣化を低減することができる。

【0032】(c)請求項3の発明によれば、CaとCoが単相となる組成とすることで、得られる酸化物熱電材の安定性を向上できる。

【0033】(d)請求項4の発明によれば、Co原子の形式価数を3.0≦n≦4.0の範囲とすることで、ホールキャリアの数が増大して、得られる酸化物熱電材料の導電率を高いものとすることができ、結果的に性能指数を向上に寄与できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の実施形態における酸化物熱電材料の合成工程を示すフロー図である。

【図2】本発明の実施形態にて合成したCaO.75CoO2.38粉末のX線回折パターンを示す図である。

【図3】本発明の実施形態にて合成したCaO.75C ○O2.38粉末の電子線回折実験を行った結果得られたa*-b*面の回折パターンを示す図である。

【図4】本発明の実施形態にて合成したCa_{〇.75}C ○〇2.38の結晶構造を示す図である。


【図5】本発明の実施形態にて合成したCa_{O.75}C oO_{2.38}のゼーベック係数の温度変化(低温領域) を示すグラフである。

【図6】本発明の実施形態にて合成した CaO.75 CoO2.38のゼーベック係数の温度変化(高温領域)を示すグラフである。

【図7】本発明の実施形態にて合成したCaO.75C ○O2.38の抵抗率の温度変化(全体)を示すグラフ である。


【図8】本発明の実施形態にて合成したCa_{〇、75}C o〇2、38の抵抗率の温度変化(高温絵領域の詳細) を示すグラフである。


【図9】従来の酸化物熱電材料であるNaCoO2の結晶構造を示す図である。





COO₂ 副格子 Ca₂CoO₃ 副格子 CoO₂ 副格子 D₁, b₂ (2.79 A) D₁/b₂~0.81

【図4】









liaCoO₂の結晶構造